

## Gaminio informacija VM.30.05

16-05-2024

### Tracfluid Synth HTF 40

#### Aprašymas

"Tracfluid Synth HTF 40" – tai naujoviška sintetinė UTTO, kurios pagrindas yra subalansuotas sintetinių komponentų mišinys, į kurį buvo pridėta priedų, kad būtų užtikrintos šios savybės:

- ☐ didelis ir stabilus klampumo rodiklis;
- ☐ žema liejimo temperatūra;
- ☐ puikus oksidacijos stabilumas;
- ☐ gera apsauga nuo EP (ypač didelio slėgio) poveikio ir dėvėjimosi;
- ☐ palankios trinties savybės, kad būtų naudoti šlapiųjų stabdžių sistemose;
- ☐ puikus atsparumas korozijai ir putojimui;
- ☐ nuo slydimo apsaugančios savybės.

#### Naudojimas

Ši speciali UTTO alyva buvo sukurta kaip aukštos kokybės sistemoms skirta alyva, tinkama dažniausiai paplitusių žemės ūkio ir statybinių žemės stumdymo mašinų hidraulinėms ir transmisijų sistemoms. Dėl mažo klampumo bei didelio klampumo rodiklio derinio šis gaminys puikiai tinka naudoti ir šaltos žiemos sąlygomis.

#### Specifikacijos

API GL-4

Allison C4

Case MS1207 / MS1209

Cat TO-2

John Deere J20A

John Deere J20C/D

Massey Ferguson M1141 / M1143 / M1145

Volvo WB 102 (97304)

ZF TE-ML 03E

#### Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,855
Klampus 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	37,20
Klampus 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	7,48
Klumpumo rodiklis	173
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	232
Skystėjimo temperatūra, °C	-42
Bendras bazės skaičius, mgKOH/g	7,5

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminiams. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminį pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.

**Pakuotės**

50904

20 l skardinė



50905

60 l statinė



50906

210 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminims. Skaitytojui patariama, ypač svarbus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.