

## Gaminio informacija VM.20.12

07-05-2024

### VatOil ProTech 15W-40

#### Aprašymas

„ProTech 15W-40“ yra moderni daugiafunkcė variklio alyva. Ji sukurta su aukštos kokybės tirpikliais valyta alyva ir moderniais priedais, kad turėtų šias savybes:

- Didelė nešvarumų pašalinimo ir dispersijos galia
- Didelis atsparumas oksidacijai
- Stipri apsauga nuo dėvėjimosi
- Stipri apsauga nuo korozijos ir putojimo
- Didelis ir stabilus klampumo rodiklis
- Nežymus polinkis garuoti

#### Naudojimas

„ProTech 15W-40“ skirta benzininiams, dyzeliniams ir LPG varikliams, su arba be turbokompresorių, esantiems keleiviniuose automobiliuose ir furgonuose. Visada patikrinkite gaminio rekom. duomenų bazę tinkamam naudojimui.

#### Specifikacijos

ACEA A3/B4

API SL/CF

MB 229.1

VW 501.01/505.00

#### Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,865
Klampus -20 °C, mPa.s	2800
Klampus 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	88,90
Klampus 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	13,50
Klumpo rodiklis	135
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	230
Skystėjimo temperatūra, °C	-27
Bendras bazės skaičius, mgKOH/g	10,3
Sulfato pelenai, %	1,31

#### Pakuotės



50794

1 L bottle



50795

4 L can



50796

5 L can



50868

20 l skardinė



50869

60 l statinė



50909

200 l statinė



50870

210 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminiams. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.