

Gaminio informacija VM.30.07

03-05-2024

AgriSyn Ultimate 10W-40

Aprašymas

AgriSyn Ultimate 10W-40 variklinė alyva sudaro aukštos kokybės žemo SAPS priedai ir specialiai parinktos alyvos. Mažas išmetamųjų dujų ir dalelių kiekis, todėl katalizinių konverterių ir dalelių filtro naudojimo trukmė yra ilgesnė. Atitinka tiek Europos, tiek Šiaurės Amerikos automobilių gamintojų reikalavimus ir pasižymi šiomis savybėmis:

- Atitinka arba viršija dabartinius mažos taršos standartų reikalavimus
- Puikios šalto užvedimo savybės
- Labai geras šlyties stabilumas
- Geresnis atsparumas oksidacijai
- Nepriekaištingos dispersinės savybės, padedančios išlaikyti minimalų nuosėdų kiekį
- Puiki apsauga nuo dėvėjimosi, korozijos ir putojimo

Naudojimas

AgriSyn Ultimate 10W-40 tinka naujausiems didelio greičio 4 taktų dyzeliniams varikliams ir gali būti naudojama „Euro 5“ bei „Euro 6“ varikliuose su SCR išmetamosiomis sistemomis ir „Euro 3“ bei „Euro 4“ varikliuose, jei to reikalauja gamintojas.

Specifikacijos

ACEA E6, E7, E8, E9, E11

API CK-4

Deutz DQC IV-18 LA

DTFR 15C110 (228.51)

Mack EOS-4.5

MB 228.51

Renault VI RLD-3

Volvo VDS-4.5

Cat ECF-3

Cummins CES 20086

Detroit Diesel 93K222

DTFR 15C120 / 15C100

JASO DH-2

MAN M 3477 / M 3775

MB 228.51 / 228.52 / 228.31

MTU Type 3.1

DAF Extended Drain

Iveco 18-1804 TLS E9

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminiams. Skaitytojui patariama, ypač svarbus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,868
Klampumas -25 °C, mPa.s	6150
Klampumas 40 °C, mm ² /s	98,00
Klampumas 100 °C, mm ² /s	14,30
Klumpumo rodiklis	150
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	224
Skystėjimo temperatūra, °C	-39
Bendras bazės skaičius, mgKOH/g	9,8
Sulfato pelenai, %	0,98
Noack, %	10,7

Pakuotės

50913

20 l skardinė



50914

60 l statinė



50915

210 l statinė