

Gaminio informacija VM.30.09

30-04-2024

AgriSyn UHPD MA 10W-40

Aprašymas

„AgriSyn UHPD MA 10W-40“ yra aukščiausios kokybės sintetinė variklių alyva, specialiai sukurta naujausios kartos didelės galios traktorių ir žemės kasimo mašinų dyzeliniams varikliams. Specialios vidutinio peleningumo priedų technologijos ir aukščiausios kokybės bazinių alyvų derinys užtikrina toliau nurodytas šio aukščiausios kokybės produkto naudingąsias savybes:

- šio produkto sudėtyje yra mažai sulfato pelenų, fosforo ir sieros, todėl jis tinka naudoti varikliuose, kuriuose įrengta išmetamųjų dujų valymo sistema;
- mažesnės degalų sąnaudos;
- puikios valomosios savybės, todėl iki minimumo sumažėja nuosėdų, dumblo ir kietųjų dalelių;
- ypač gera apsauga nuo dėvėjimosi;
- puikus atsparumas oksidacijai ir korozijai.

Naudojimas

„AgriSyn UHPD MA 10W-40“ yra aukščiausios kokybės vidutinio peleningumo variklių alyva, specialiai sukurta naujausios kartos žemės ūkio transporto priemonių ir žemės kasimo mašinų dyzeliniams varikliams. Ypač tinka naudoti mažataršiuose IIIB ir IIIA etapo varikliuose, kuriuose gali būti įrengtas išmetamųjų dujų valymo įtaisas (kietųjų dalelių filtras / SCR katalizinis keitiklis) ir (arba) EGR sistema. Jei gamintojas taip nurodo, alyvą galima keisti rečiau.

Specifikacijos

ACEA E7, E9, E11

API CK-4 / SN

Mack EOS-4.5

Renault VI RLD-3

Volvo VDS-4.5

Cat ECF-3

Cummins CES 20086

Detroit Diesel 93K222

Deutz DQC III-18 LA

DTFR 15C100

Ford WSS M2C171-F1

JASO DH-2

MAN M 3775

MB 228.31

MTU Type 2.1

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminimams. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminį pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,866
Klampumas -25 °C, mPa.s	6260
Klampumas 40 °C, mm ² /s	102,00
Klampumas 100 °C, mm ² /s	14,90
Klumpumo rodiklis	152
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	226
Skystėjimo temperatūra, °C	-39
Bendras bazės skaičius, mgKOH/g	9,7
Sulfato pelenai, %	0,99
Noack, %	10,5

Pakuotės

50919

20 l skardinė



50920

60 l statinė



50921

210 l statinė