

Gaminio informacija VM.30.10

01-05-2024

AgriD UHPD MA 15W-40

Aprašymas

„AgriDiesel UHPD MA 15W-40“ yra aukščiausios kokybės mineralinė variklių alyva, specialiai sukurta naujausios kartos didelės galios traktorių ir žemės kasimo mašinų dyzeliniams varikliams. Specialios vidutinio peleningumo priedų technologijos ir aukščiausios kokybės bazinių alyvų derinys užtikrina toliau nurodytas šio produkto naudingąsias savybes:

- šio produkto sudėtyje yra mažai sulfato pelenų, fosforo ir sieros, todėl jis tinka naudoti varikliuose, kuriuose įrengta išmetamųjų dujų valymo sistema;
- puikios valomosios savybės, todėl iki minimumo sumažėja nuosėdų, dumblo ir kietųjų dalelių;
- ypač gera apsauga nuo dėvėjimosi;
- puikus atsparumas oksidacijai ir korozijai.

Naudojimas

„AgriDiesel UHPD MA 15W-40“ yra aukštos kokybės vidutinio peleningumo variklių alyva, specialiai sukurta naujausios kartos žemės ūkio transporto priemonių ir žemės kasimo mašinų dyzeliniams varikliams. Ypač tinka naudoti mažataršiuose IIIb ir IIIa etapo varikliuose, kuriuose gali būti įrengtas išmetamųjų dujų valymo įtaisas (kietųjų dalelių filtras / SCR katalizinis keitiklis) ir (arba) EGR sistema. Jei gamintojas taip nurodo, alyvą galima keisti rečiau.

Specifikacijos

ACEA E7, E9, E11

API CK-4 / SN

Mack EOS-4.5

Renault VI RLD-3

Volvo VDS-4.5

Cat ECF-3

Cummins CES 20086

Detroit Diesel 93K222

Deutz DQC III-18 LA

DTFR 15C100

Ford WSS M2C171-F1

JASO DH-2

MAN M 3775

MB 228.31

MTU Type 2.1

Allison TES-439

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminims. Skaitytojui patariama, ypač svarbus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminį pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,877
Klampumas -20 °C, mPa.s	5400
Klampumas 40 °C, mm ² /s	108,00
Klampumas 100 °C, mm ² /s	14,30
Klampumo rodiklis	135
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	240
Skystėjimo temperatūra, °C	-42
Bendras bazės skaičius, mgKOH/g	9,7
Sulfato pelenai, %	0,99
Noack, %	9,7

Pakuotės

50922

20 l skardinė



50923

60 l statinė



50924

210 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminims. Skaitytojui patariama, ypač svarbus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminį pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.