

Gaminio informacija VM.20.61**17-05-2024****VatOil SynGold MSP-P 0W-20****Aprašymas**

„SynGold MSP-P 0W-20“ yra universalis degalus taupanti sintetinė variklio alyva. Gaminio savybės:

- Žemas pelenų kiekis, ilginantis katalizatoriaus naudojimo laiką
- Mažesnė trintis, degalu taupymas ir mažesnis išmetamas CO₂ kiekis
- Itin didelė apsauga – stipri alyvos plėvelė apsaugo variklį nuo dėvėjimosi ir korozijos
- Takumas esant žemai temperatūrai, neįsilusio variklio paleidimo galimybė

Naudojimas

„SynGold MSP-P 0W-20“ yra degalus taupanti variklio alyva, rekomenduojama naudoti keleivinių automobilių ir komercinių transporto priemonių benzininiams ir dyzeliniams varikliams. Dėl savo vidutinio peleningumo lygio priedų šis gaminys gali būti naudojamas modernioms transporto priemonėms su trijų krypčių katalizatoriais ir dyzelino kietujų dalelių filtrais. Visada patikrinkite gaminio rekomenduojamų duomenų bazę, kad užtikrintumėte tinkamą naudojimą.

Specifikacijos

ACEA C5, C6

API SP

PSA B71 2010

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,848
Klampumas -35 °C, mPa.s	5020
Klampumas 40 °C, mm ² /s	42,30
Klampumas 100 °C, mm ² /s	8,28
Klampumo rodiklis	175
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	238
Skystėjimo temperatūra, °C	-48
Bendras bazés skaičius, mgKOH/g	10,0
Sulfato pelenai, %	0,72
Noack, %	11,4

Pakuotės

50948

50949

50950

20 l skardinė

60 l statinė

210 L drum

Šiam gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminii taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodyta dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimu, kurios lemė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekiėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminimams. Skaitytojui patariama, ypač svarbus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminį pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinų gaminii moksliini tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.