

Product Informatie 02.10.10

11-01-2026

Gear Oil 80W-90

Beschrijving

Gearlube GL-1 80W-90 is een minerale smeerolie voor mechanische overbrengingen. Deze olie heeft weinig neiging tot oxidatie en schuimvorming en beschermt het metaaloppervlak tegen corrosie.

Toepassing

Gearlube GL-1 80W-90 wordt gebruikt in versnellingsbakken, differentiëlen, stuurhuizen en tandwielkasten waarvoor de fabrikant géén 'Extreme Pressure' gedoopte oliën voorschrijft of deze afwijst.

Specificaties

API GL-1

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,885
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	154,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	15,00
Viscositeitsindex	97
Vlampunt COC, °C	258
Vloeipunt, °C	-12
Zuurgetal, mgKOH/g	1,10

Beschikbare verpakkingen



37513
15 L Bag-in-
Box



11101
60 L drum



11201
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.