

Product Informatie VG.30.01

11-05-2024

VatOil LHM Plus

Beschrijving

LHM Plus is een speciale, minerale vloeistof voor hydraulische systemen. Het is gebaseerd op hoge kwaliteit basisoliën met een extreem hoge viscositeitsindex. Dit geeft LHM Plus de volgende eigenschappen:

- Zeer laag stolpunt
- Tast oliebestendige afdichting niet aan
- Sterke antischuimeigenschappen

Toepassing

LHM Plus is geschikt voor hydro-pneumatische systemen van Citroën en alle andere automobieltoepassingen waar een LHM vloeistof wordt voorgeschreven. Check altijd de productadviesdatabase voor de juiste toepassing.

Specificaties

PSA B71 2710

ISO 7308

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,837
Viscositeit -40 °C, mm ² /s	1150
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	18,60
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	6,20
Viscositeitsindex	330
Vlampunt COC, °C	125
Vloei punt, °C	-50
Zuurgetal, mgKOH/g	0,05
Kookpunt (reflux), °C	291
Anilinepunt, °C	95

Beschikbare verpakkingen



50001
1 L flacon



50002
20 L can



50343
60 L drum



50344
200 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.