

Product Informatie VM.10.04

20-05-2024

VatOil Syntruck Plus 5W-30

Beschrijving

SynTruck Plus 5W-30 is een moderne, brandstofbesparende, synthetische dieselmotorolie. Het product is gebaseerd op de laatste additievtechnologie gecombineerd met speciale basisolieën. Het product is ontwikkeld (rekening houdend met de officiële instructies) om verlengde verversingsintervallen van 80.000 tot 120.000 mogelijk te maken

- Krachtige detergerende werking
- Zeer sterke dispergerende werking
- Sterke weerstand tegen slijtage
- Sterke weerstand tegen corrosie en foam
- Voorkomt 'bore-polishing'

Toepassing

SynTruck Plus 5W-30 is geschikt voor zwaarbelaste dieselmotoren in vrachtwagens, bussen en industriële toepassingen: voertuigen die onder de zwaarste omstandigheden het hele jaar door opereren. SynTruck Plus 5W-30 is zeer geschikt voor EURO 3 en EURO 4 dieselmotoren in combinatie met diesel met een laag zwavelgehalte. Check altijd de productadviesdatabase voor de juiste toepassing.

Specificaties

ACEA E4, E7

Mack EO-N

Renault VI RLD-2

Scania LDF-3

Volvo VDS-3

Cummins CES 20077

DAF Extended Drain

Deutz DQC IV-10

DTFR 15B120

MAN M 3277

MB 228.5

MTU Type 3

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,858
Viscositeit -30 °C, mPa.s	6330
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	70,80
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	12,00
Viscositeitsindex	165
Vlampunt COC, °C	226
Vloeipunt, °C	-48
Total Base Number, mgKOH/g	15,3
Sulfaatasgehalte, %	1,80

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Beschikbare verpakkingen50007
20 L can50008
60 L drum50009
210 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.