

Product Informatie VM.20.02

15-05-2024

VatOil SynGold 5W-40

Beschrijving

SynGold 5W-40 is een hoogwaardige, synthetische motorolie. Het is gebaseerd op hoge kwaliteit basisoliën en versterkt met geavanceerde additievetechnologie om te zorgen voor ultieme prestaties. Voldoet aan de laatste eisen voor moderne auto's en lichte bestelwagens met benzine-, diesel- (+VW 505.01) en gasmotoren. Eigenschappen:

- Superieure bescherming bij de start, zelfs onder de meest extreme omstandigheden
- Geschikt voor DPF (Diesel Particle Filter)
- Verhoogt thermische weerstand en weerstand tegen oxidatie
- Vermindert vorming van sludge en lakafzettingen
- Verbeterd sterkte van de oliefilm en storingsweerstand
- Vermindert olieverdamping en verbruik onder extreme omstandigheden
- Goede vloeibaarheid bij lage temperaturen

Toepassing

SynGold 5W-40 is geschikt voor gebruik in benzine-, diesel- (+ VW 505.01) en gasmotoren(LPG) zowel met als zonder turbo, in personenauto's en bestelwagens. Geschikt voor verlengde olierversingsintervallen met/zonder roetfilter. Check altijd de productadviesdatabase voor de juiste toepassing.

Specificaties

ACEA C3

API SN, API SN Plus

BMW Longlife-04

MB 229.51 / 229.52

VW 505.00 / 505.01

Ford M2C917-A

Typische standaardanalyses

Kleur	2
Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,856
Viscositeit -30 °C, mPa.s	5530
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	78,80
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	13,60
Viscositeitsindex	179
Vlampunt COC, °C	230
Vloeipunt, °C	-39
Total Base Number, mgKOH/g	7,0
Sulfaatgehalte, %	0,75
Noack, %	9,3

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Beschikbare verpakkingen



50010
1 L flacon



50011
4 L can



50195
5 L can



50012
20 L can



50013
60 L drum



50014
210 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.