

Product Informatie VM.10.05

16-05-2024

VatOil SynTruck UHPD 10W-40

Beschrijving

SynTruck UHPD 10W-40 (Ultra High Performance Diesel) is een synthetische, top kwaliteit, fuel economy dieselmotorolie. Het product is ontwikkeld (rekening houdend met de officiële instructies) om verlengde verversingsintervallen mogelijk te maken voor trucks die lange afstanden rijden. Eigenschappen:

- Krachtige detergerende werking
- Zeer sterke dispergerende werking
- Sterke weerstand tegen slijtage
- Sterke weerstand tegen corrosie en foam
- Voorkomt 'bore-polishing'

Toepassing

SynTruck UHPD 10W-40 is geschikt voor zwaarbelaste dieselmotoren in vrachtwagens, bussen en industriële toepassingen: voertuigen die onder de zwaarste omstandigheden het hele jaar door opereren. SynTruck UHPD 10W-40 is zeer geschikt voor EURO 3 en EURO 4 dieselmotoren in combinatie met diesel met een laag zwavelgehalte. Check altijd de productadviesdatabase voor de juiste toepassing.

Specificaties

ACEA E4, E7

API CI-4

Mack EO-N

Renault VI RLD-2

Scania LDF-3

Volvo VDS-3

Cummins CES 20078 / 20077

Deutz IV-18

DTFR 15B120

MAN M 3277

MB 228.5

MTU Type 3

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,867
Viscositeit -25 °C, mPa.s	5560
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	95,50
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,20
Viscositeitsindex	153
Vlampunt COC, °C	238
Vloeipunt, °C	-42
Total Base Number, mgKOH/g	15,3
Sulfaatasgehalte, %	1,60

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Beschikbare verpakkingen50047
20 L can50048
60 L drum50049
210 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.