

## Product Informatie VM.10.06

14-05-2024

### SynTruck 10W-40

#### Beschrijving

SynTruck 10W-40 is een moderne, brandstofbesparende motorolie. Het is geproduceerd met hoge kwaliteit, solvent geraffineerde, synthetische basisoliën en een uitgebalanceerde keus van additieven. Het product is ontwikkeld (rekening houdend met de officiële instructies) om verlengde verversingsintervallen mogelijk te maken voor trucks. Eigenschappen:

- Uitstekende detergerende werking
- Zeer goede dispergerende werking
- Lager brandstofverbruik
- Sterke weerstand tegen corrosie en foam

#### Toepassing

SynTruck 10W-40 is geschikt voor benzine en zwaar belaste dieselmotoren met of zonder turbo. Dit universele product wordt aanbevolen voor gemengde wagenparken die onder alle omstandigheden het hele jaar door opereren. SynTruck 10W-40 is geschikt voor toepassing in EURO 4 en EURO 5 motoren. Check altijd de productadviesdatabase voor de juiste toepassing.

#### Specificaties

ACEA A3/B4, E7

API CI-4 / SL

Cat ECF-1-a / ECF-2

Cummins CES 20077 / 20078

Detroit Diesel 93K215

Deutz DQC III-18

DTFR 15B110

Global DHD-1

JASO DH-1

Mack EO-N

MAN M 3275

MB 228.3

MTU Type 2

Renault VI RLD-2

Volvo VDS-3

ZF 04C / 05K / 07C / 07D / 21K

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

**Typische standaardanalyses**

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,868
Viscositeit -25 °C, mPa.s	4910
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	87,70
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	13,70
Viscositeitsindex	159
Vlampunt COC, °C	222
Vloeipunt, °C	-36
Total Base Number, mgKOH/g	11,1
Sulfaatasgehalte, %	1,43

**Beschikbare verpakkingen**50050  
20 L can50052  
60 L drum50053  
210 L vat