

Product Informatie VG.10.02

13-05-2024

VatOil Hypoid GL-5 80W-90

Beschrijving

Hypoid GL-5 80W-90 is een hoogwaardige transmissieolie voor mechanische handgeschakelde transmissies. Het is gebaseerd op hoge kwaliteit solvent geraffineerde basisoliën en speciale additieven. Het product biedt soepel schakelen bij een groot temperatuurbereik en beschermt tegen roest en corrosie. De Hypoid GL-5 80W-90 eigenschappen:

- Uitstekende weerstand tegen corrosie
- Soepele smering onder groot temperatuurbereik
- Geschikt voor dagelijks gebruik in zomer en winter
- Bescherming tegen slijtage

Toepassing

Hypoid GL-5 80W-90 is geschikt voor hypoïde en andere tandwieloverbrengingen en overbrengingsassen van personenauto's, vrachtwagens en bussen, waar een API GL-5 wordt voorgeschreven. NIET geschikt voor 'Limited Slip' assen. Check altijd de productadviesdatabase voor de juiste toepassing.

Specificaties

API GL-5

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 16B / 17B / 19B / 21A

DTFR 12B100

MAN 342 Typ M1

MB 235.0

Typische standaardanalyses

| | |
|--|--------|
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,898 |
| Viscositeit 40 °C, mm ² /s | 149,00 |
| Viscositeit 100 °C, mm ² /s | 14,80 |
| Viscositeitsindex | 98 |
| Vlampunt COC, °C | 232 |
| Vloeipunt, °C | -30 |
| Zuurgetal, mgKOH/g | 1,80 |
| Sulfaatasgehalte, % | 0,05 |
| Brookfield -26°C, mPa.s | 290000 |

Beschikbare verpakkingen



50078
1 L flacon



50079
20 L can



50080
60 L drum



50081
210 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.