

Product Informatie VG.10.01

28-07-2024

VatOil Hypoid GL-4 80W-90

Beschrijving

Hypoid GL-4 80W-90 is een minerale transmissieolie voor moderne handgeschakelde transmissies. Het is gebaseerd op hoge kwaliteit solvent geraffineerde basisoliën en speciale additieven. Het product biedt soepel schakelen bij een groot temperatuurbereik en beschermt tegen roest en corrosie. De Hypoid GL-4 80W-90 eigenschappen:

- Uitstekende bescherming tegen roest en corrosie
- Soepel schakelen onder groot temperatuurbereik
- Geschikt voor dagelijks gebruik in zomer en winter
- Hoge weerstand tegen slijtage en schuimvorming

Toepassing

Hypoid GL-4 80W-90 is geschikt voor gebruik in de meeste moderne handgeschakelde transmissies en overbrengingsassen, waarbij de fabrikant een API GL-4 smeermiddel voorschrijft. Aanbevolen voor personenauto's, bestelauto's, vrachtwagens en bussen. Check altijd de productadviesdatabase voor de juiste toepassing.

Specificaties

API GL-4

MIL-L-2105

ZF TE-ML 16A/17A/19A

MAN 341 Typ E2

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,896
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	149,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,80
Viscositeitsindex	98
Vlampunt COC, °C	230
Vloeipunt, °C	-30
Zuurgetal, mgKOH/g	1,10
Sulfaatgehalte, %	0,03

Beschikbare verpakkingen



50082
1 L flacon



50083
20 L can



50084
60 L drum



50127
210 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.