

## Product Informatie VG.10.04

28-07-2024

### Syntrag GL-5 75W-90

#### Beschrijving

SynTrag GL-5 75W-90 is een hoogwaardige, synthetisch verrijkte transmissieolie. Het is speciaal geformuleerd om bescherming te bieden tegen slijtage en corrosie. SynTrag GL-5 75W-90 eigenschappen:

- Uitstekende weerstand tegen corrosie
- Soepele smering onder hete en zeer koude temperaturen
- Verbeterde smering
- Geschikt voor dagelijks gebruik in zomer en winter
- Geluidabsorberende eigenschappen
- Lager brandstofverbruik
- Makkelijk schakelen over een breed temperatuurbereik

#### Toepassing

SynTrag GL-5 75W-90 is geschikt voor gebruik in moderne transmissies, assen en overbrengingsassen, daar waar de fabrikant een API GL-5 type smeermiddel voorschrijft. Check altijd de productadviesdatabase voor de juiste toepassing.

#### Specificaties

API GL-5

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 07A/17B

#### Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,872
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	80,90
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,80
Viscositeitsindex	192
Vlampunt COC, °C	190
Vloeipunt, °C	-45

#### Beschikbare verpakkingen



50091  
1 L flacon



50092  
20 L can



50093  
60 L drum



50094  
210 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.