

## Product Informatie VG.10.08

28-07-2024

### VatOil SynTrag TDL 75W-90

#### Beschrijving

SynTrag TDL 75W-90 is een universele, vol-synthetische transmissieolie. Het is gebaseerd op hoge kwaliteit synthetische basisoliën en speciale EP-additieven om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Uitstekende weerstand tegen hoge temperatuurbelasting
- Zeer sterke weerstand tegen slijtage, corrosie en schuim
- Laag stolpunt
- Zeer speciale 'Extreme Pressure' eigenschappen
- Breed inzetbaar

#### Toepassing

SynTrag TDL 75W-90 is geschikt voor Long Life gebruik indien ondersteund door OEM. Dit product is ontwikkeld voor handgeschakelde transmissies en hypoïde differentiëlen in personenauto's, bestelauto's en zware vrachtwagens. SynTrag TDL 75W-90 is een zogenaamd Total Drive Line smeermiddel en daardoor dus breed inzetbaar. Check altijd de productadviesdatabase voor de juiste toepassing.

#### Specificaties

API GL-3 / GL-4 / GL-5 / MT-1

MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E, SAE J2360

Arvin Meritor 076-N

DAF, Iveco

DTFR 12B140

Mack GO-J

MAN 3343 Typ S / 341 Typ E3 / 341 Typ GA1

MAN 341 Typ Z2 / 342 Typ S1

MB 235.8 / 235.9

Scania STO 1:0 / 1:1 G / 2:0 A FS

Volvo 97312

ZF TE-ML 02B / 05A / 07A / 12B / 12L / 12N / 16B

ZF TE-ML 16F / 17B / 19C / 21A

#### Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,871
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	95,00
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	17,70
Viscositeitsindex	205
Vlampunt COC, °C	198
Vloeipunt, °C	-45
Total Base Number, mgKOH/g	1,4

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

**Beschikbare verpakkingen**50165  
1 L flacon50166  
20 L can50167  
60 L drum50168  
210 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.