

## Product Informatie VM.30.02

19-05-2024

### VatOil AgriSyn CVT 10W-40

#### Beschrijving

AgriSyn CVT 10W-40 is een hoogwaardige, semi-synthetische STOU (Super Tractor Oil Universal). Dit multifunctionele product heeft de volgende eigenschappen:

- Zeer goede detergerende en dispergerende werking
- Hoge weerstand tegen slijtage, corrosie en schuim
- Zeer sterke weerstand tegen oxidatie
- Uitstekende 'Extreme Pressure' eigenschappen
- Hoge en stabiele viscositeitsindex

#### Toepassing

AgriSyn CVT 10W-40 is speciaal ontwikkeld voor dagelijkse bedrijfsomstandigheden in de landbouw. Deze universele, multifunctionele olie is een zogenaamde STOU: Super Tractor Oil Universal. Het is daarmee en geschikt om één product te gebruiken voor de smering van: Benzinemotoren, Dieselmotoren, ook voor diesel-turbo's, Transmissies, ook voor natte remmen en Hydraulische systemen.

#### Specificaties

API SF/CG-4/GL-4

ACEA E3, MIL-L-2104D

Allison C4

Cat TO-2

Ford M2C159-C / M2C134-D

John Deere J27 / J20C

Massey Ferguson CMS M1145 / M1144

MB 228.1 / 227.1

ZF TE-ML 06B / 07B

#### Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,869
Viscositeit -25 °C, mPa.s	5440
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	87,60
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	13,10
Viscositeitsindex	148
Vlampunt COC, °C	242
Vloeipunt, °C	-39
Total Base Number, mgKOH/g	11,3
Sulfaatgehalte, %	1,57

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

**Beschikbare verpakkingen**50181  
20 L can50182  
60 L drum50183  
210 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.