

Product Informatie VM.30.03

19-05-2024

VatOil STOU 10W-30

Beschrijving

STOU 10W-30 is een up-to-date multifunctionele STOU (Super Tractor Oil Universal). Het is gebaseerd op topkwaliteit solvent geraffineerde basisoliën en additieven om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Zeer goede detergerende en dispergerende werking
- Hoge weerstand tegen slijtage, corrosie en schuim
- Zeer sterke weerstand tegen oxidatie
- Uitstekende 'Extreme Pressure' eigenschappen
- Hoge en stabiele viscositeitsindex

Toepassing

STOU 10W-30 is speciaal ontwikkeld voor dagelijkse bedrijfsomstandigheden in de landbouw. Deze universele, multifunctionele olie is een zogenaamde STOU: Super Tractor Oil Universal. Het is daarmee en geschikt om één product te gebruiken voor de smering van: Benzinemotoren, Dieselmotoren, ook voor diesel-turbo's, Transmissies, ook voor natte remmen en Hydraulische systemen

Specificaties

API SF/CG-4/GL-4

ACEA E3, MIL-L-2104D

Allison C4

Cat TO-2

Ford M2C159-C / M2C134-D

John Deere J27 / J20C

Massey Ferguson CMS M1145 / M1144 / M1139

Massey Ferguson CMS M1143 / M1135

MB 227.1

NH 410B

ZF TE-ML 06B / 07B

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,876
Viscositeit -25 °C, mPa.s	4730
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	70,60
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	11,40
Viscositeitsindex	154
Vlampunt COC, °C	228
Vloeipunt, °C	-33
Total Base Number, mgKOH/g	11,3
Sulfaatgehalte, %	1,57

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Beschikbare verpakkingen50184
20 L can50185
60 L drum50186
210 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.