

## Product Informatie VM.40.01

03-05-2024

### VatOil 2T Scoot and Bike

#### Beschrijving

Scoot & Bike 2T is een semi-synthetische, 2-takt motorolie. Eigenschappen:

- Perfecte smering van alle motoronderdelen
- Sterk detergerend vermogen, waardoor de verbrandingsruimte en de spoelpoorten vrij blijven van afzettingen
- Voorkomt vervuiling van de bougies waardoor een optimaal vermogen van de motor is gewaarborgd
- Zeer effectieve weerstand tegen slijtage en corrosie
- Weinig rookvorming
- Zelfmengend

#### Toepassing

Scoot & Bike 2T is geschikt voor hoogtoerige, luchtgekoelde, zwaarbelaste 2-takt motoren. Deze zelfmengende 2-takt motorolie kan ook worden gebruikt voor watergekoelde 2-takt motoren (radiator type koelsystemen) en als premix. Check altijd de productadviesdatabase voor de juiste toepassing.

#### Specificaties

API TC

JASO FD

ISO-L-EGD

2-Stroke DFI

#### Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,873
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	64,60
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	9,50
Viscositeitsindex	129
Vlampunt PM, °C	100
Vlampunt COC, °C	116
Vloeipunt, °C	-24
Total Base Number, mgKOH/g	1,4
Zuurgetal, mgKOH/g	0,50
Sulfaatasgehalte, %	0,14

#### Beschikbare verpakkingen



50236  
1 L flacon



50285  
20 L can



50287  
200 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.