

Product Informatie VM.40.20

03-05-2024

VatOil 4T Motorcycle 10W-40

Beschrijving

Motorcycle 4T 10W-40 is een semi-synthetische motorolie van de nieuwe generatie. Een blend van hoge kwaliteit minerale en synthetische basisoliën gecombineerd met speciale, uitgebalanceerde additieven resulteert in de volgende eigenschappen:

- Lager brandstofverbruik
- Hoge en stabiele viscositeitsindex
- Goede koude start eigenschappen
- Optimale frictie-eigenschappen
- Zeer sterke bescherming tegen slijtage, corrosie en schuimvorming
- Zeer goed detergentend en dispergerend vermogen

Toepassing

Motorcycle 4T 10W-40 is geschikt voor 4-takt motorfietsen met natte koppeling. Het kan ook worden gebruikt voor droge koppelingssystemen. Het product heeft verschillende praktijktesten ondergaan in samenwerking met de belangrijkste motorfietsproducenten. Check altijd de productadviesdatabase voor de juiste toepassing.

Specificaties

API SL

JASO MA2

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,867
Viscositeit -25 °C, mPa.s	3200
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	85,60
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,00
Viscositeitsindex	168
Vlampunt COC, °C	218
Vloeipunt, °C	-33
Total Base Number, mgKOH/g	7,7
Sulfaatgehalte, %	0,94

Beschikbare verpakkingen



50237
1 L flacon



50288
20 L can



50289
60 L drum

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.