

Product Informatie VM.40.04**03-05-2024****VatOil Scooter 2T****Beschrijving**

Scooter 2T is een 2-takt motorolie. Het is gebaseerd op zorgvuldig geselecteerde hoge kwaliteit minerale en synthetische basisoliën en speciale 2-takt additieven om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Perfecte smering van alle motoronderdelen
- Zeer goed detergerend vermogen
- Zorgt voor optimale motorprestaties
- Zeer effectieve weerstand tegen slijtage en corrosie
- Weinig rookvorming
- Zelfmengend

Toepassing

Scooter 2T motorolie is geschikt voor zwaar belaste, hoogtoerige, luchtgekoelde 2-takt motoren. Deze zelfmengende 2-takt motorolie kan ook gebruikt worden voor watergekoelde 2-takt motoren (radiator type koelsystemen). Check altijd de productadviesdatabase voor de juiste toepassing.

Specificaties

API TC

JASO FD

ISO-L-EGD

2-Stroke DFI

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,873
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	64,60
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	9,50
Viscositeitsindex	129
Vlampunt PM, °C	100
Vlampunt COC, °C	116
Vloeipunt, °C	-24
Total Base Number, mgKOH/g	1,4
Zuurgetal, mgKOH/g	0,50
Sulfaatgehalte, %	0,14

Beschikbare verpakkingen50240
1 L flacon50291
20 L can50292
60 L drum50293
200 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.