

Product Informatie VM.40.03

03-05-2024

VatOil Scooter 4T 5W-40

Beschrijving

Scooter 4T 5W-40 is een synthetische 4-takt motorolie. Het is geproduceerd met hoge kwaliteit, solvent geraffineerde en synthetische basisoliën en additieven om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Vermindert sludge op cilinderwanden
- Hoge en stabiele viscositeitsindex
- Vlotte koude start
- Natuurlijke weerstand tegen oxidatie
- Minimaal wrijvingsverlies en daarmee weinig slijtage
- Weinig verdampingsverliezen

Toepassing

Scooter 4T 5W-40 is geschikt voor moderne 4-takt scooters. Het voorkomt slippen, vastkleven en/of ruw schakelen van de koppelingsplaten. Scooter 4T 5W-40 heeft verschillende praktijktesten ondergaan en is ontwikkeld in samenwerking met de belangrijkste motorfietsproducenten. Check altijd de productadviesdatabase voor de juiste toepassing.

Specificaties

API SN

JASO MA2

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,853
Viscositeit -30 °C, mPa.s	6180
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	88,90
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,30
Viscositeitsindex	167
Vlampunt COC, °C	236
Vloeipunt, °C	-36
Total Base Number, mgKOH/g	7,6
Sulfaatgehalte, %	0,85

Beschikbare verpakkingen



50242
1 L flacon



50296
20 L can



50297
200 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.