

Product Informatie VG.10.12

03-09-2024

VatOil SynTrag LS 75W-85

Beschrijving

SynTrag LS 75W-85 is een hoogwaardige, vol-synthetische transmissieolie. Het is geformuleerd met speciale additieven om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Hoge viscositeitsindex
- Uitstekende oxidatiestabiliteit
- Goede 'Extreme Pressure' en anti-slijtage-eigenschappen
- Gecontroleerde wrijving en 'Limited Slip' eigenschappen
- Zeer goede weerstand tegen corrosie
- Hoge weerstand tegen schuimvorming

Toepassing

SynTrag LS 75W-85 is speciaal ontwikkeld voor (limited slip) differentiëlen van Mercedes Benz waarvoor MB de MB 235.7 specificatie wordt voorgeschreven. Check altijd de productadviesdatabase voor de juiste toepassing.

Specificaties

API GL-5

MB 235.7 (level)

ZF TE-ML 18 (level)

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,870
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	81,50
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	12,10
Viscositeitsindex	144
Vlampunt COC, °C	190
Vloeipunt, °C	-51

Beschikbare verpakkingen



50214
20 L can



50313
60 L drum



50314
200 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.