

Product Informatie VG.30.03

11-05-2024

VatOil ZHM Fluid

Beschrijving

ZHM Fluid is een hoogwaardige hydraulische vloeistof. Het is gebaseerd op geavanceerde hoge kwaliteit basisoliën en speciale additieven om de volgende unieke eigenschappen te verkrijgen:

- Zeer hoge viscositeitsindex
- Zeer laag stolpunt
- Zeer sterk anti-schuimvermogen
- Neutraal ten opzichte van afdichtingsmaterialen

Toepassing

ZHM Fluid is speciaal ontwikkeld voor niveauregelingssystemen in Mercedes Benz personenauto's waar de MB 343.0 specificatie wordt voorgeschreven. Check altijd de productadviesdatabase voor de juiste toepassing.

Specificaties

VW 52146 (level)

MB 343.0 (level)

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,860
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	21,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	5,10
Viscositeitsindex	186
Vlampunt COC, °C	101
Vloeipunt, °C	-50

Beschikbare verpakkingen



50216
20 L can



50345
60 L drum



50346
200 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.