

## Product Informatie VM.20.21

16-05-2024

### VatOil SynTech LL-X 5W-50

#### Beschrijving

SynTech LL-X 5W-50 is een moderne, synthetische, brandstofbesparende, universele motorolie. Het product is gebaseerd op synthetische basisoliën met een natuurlijke hoge viscositeitsindex. Zeer geavanceerde additieven helpen de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Brandstofbesparing: tot 3%
- Extreem hoge viscositeitsindex en hoge weerstand tegen 'Shearing'
- Soepele koude start
- Beschermende smeefilm, zelfs bij zeer hoge bedrijfstemperaturen
- Uitstekende dispererende en dispergerende werking
- Zeer hoge weerstand tegen slijtage, corrosie en schuimvorming

#### Toepassing

SynTech LL-X 5W-50 is een universele, brandstofbesparende synthetische motorolie. Het product is geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren, zowel met als zonder turbo, in auto's en bestelwagens. Check altijd de productadviesdatabase voor de juiste toepassing.

#### Specificaties

ACEA A3/B4

API SN/CF

MB 229.3

Porsche A40

VW 502.00/505.00

#### Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,856
Viscositeit -30 °C, mPa.s	4670
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	100,90
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	17,30
Viscositeitsindex	188
Vlampunt COC, °C	228
Vloei punt, °C	-39
Total Base Number, mgKOH/g	10,8
Zuurgetal, mgKOH/g	2,71
Sulfaatgehalte, %	1,32
Noack, %	10,0

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

**Beschikbare verpakkingen**50397  
1 L flacon50398  
4 L can50399  
20 L can50400  
60 L drum50401  
210 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.