

Product Informatie VM.20.21

16-05-2024

VatOil SynTech LL-X 5W-50

Beschrijving

SynTech LL-X 5W-50 is een moderne, synthetische, brandstofbesparende, universele motorolie. Het product is gebaseerd op synthetische basisoliën met een natuurlijke hoge viscositeitsindex. Zeer geavanceerde additieven helpen de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Brandstofbesparing: tot 3%
- Extreem hoge viscositeitsindex en hoge weerstand tegen 'Shearing'
- Soepele koude start
- Beschermende smeefilm, zelfs bij zeer hoge bedrijfstemperaturen
- Uitstekende dispererende en dispergerende werking
- Zeer hoge weerstand tegen slijtage, corrosie en schuimvorming

Toepassing

SynTech LL-X 5W-50 is een universele, brandstofbesparende synthetische motorolie. Het product is geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren, zowel met als zonder turbo, in auto's en bestelwagens. Check altijd de productadviesdatabase voor de juiste toepassing.

Specificaties

ACEA A3/B4

API SN/CF

MB 229.3

Porsche A40

VW 502.00/505.00

Typische standaardanalyses

| | |
|--|--------|
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,856 |
| Viscositeit -30 °C, mPa.s | 4670 |
| Viscositeit 40 °C, mm ² /s | 100,90 |
| Viscositeit 100 °C, mm ² /s | 17,30 |
| Viscositeitsindex | 188 |
| Vlampunt COC, °C | 228 |
| Vloei punt, °C | -39 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 10,8 |
| Zuurgetal, mgKOH/g | 2,71 |
| Sulfaatgehalte, % | 1,32 |
| Noack, % | 10,0 |

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Beschikbare verpakkingen50397
1 L flacon50398
4 L can50399
20 L can50400
60 L drum50401
210 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.