

## Product Informatie VG.10.19

27-07-2024

### Hypoid GL-4 80W

#### Beschrijving

Hypoid GL-4 80W is een minerale smeerolie voor mechanische overbrengingen. Gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën waaraan speciale 'Extreme Pressure' additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Effectieve weerstand tegen oxidatie
- Sterk anti-roest-, anti-corrosie- en anti-schuimvermogen
- Laag vloeipunt
- Goede 'Extreme Pressure' eigenschappen

#### Toepassing

Hypoid GL-4 80W wordt gebruikt in hypoïde achterassen, versnellingsbakken en andere overbrengingen waarin 'Extreme Pressure' olie is vereist.

#### Specificaties

API GL-4

MIL-L-2105

#### Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,889
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	77,00
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	9,50
Viscositeitsindex	98
Vlampunt COC, °C	205
Vloeipunt, °C	-30
Zuurgetal, mgKOH/g	1,10
Sulfaatasgehalte, %	0,03

#### Beschikbare verpakkingen



50406  
20 L can



50407  
60 L drum



50408  
210 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.