

Product Informatie VM.20.24

15-05-2024

SynTech LL-X 10W-40

Beschrijving

SynTech LL-X 10W-40 is een hoogwaardige, hoge kwaliteit semi-synthetische motorolie. Het is geproduceerd met geavanceerde HC-synthetische basisoliën en de latest generation additievetechnologie om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Uitstekende smering tijdens de hele levensduur van het smeermiddel
- Helpt brandstofverbruik verminderen
- Goede vloeibaarheid bij lage temperaturen
- Uitstekende slijtagebescherming verbetert levensduur van de motor

Toepassing

SynTech LL-X 10W-40 is een hoogwaardige motorolie voor benzine- en dieselmotoren van personenauto's en bestelwagens. Door zijn speciale formule, is Long Life gebruik mogelijk volgens de relevante OEM specificaties. Check altijd de productadviesdatabase voor de juiste toepassing.

Specificaties

ACEA A3/B4

API SN/CF

MB 229.1

VW 501.01/505.00

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,870
Viscositeit -25 °C, mPa.s	5830
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	93,90
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,20
Viscositeitsindex	153
Vlampunt COC, °C	224
Vloeipunt, °C	-39
Total Base Number, mgKOH/g	10,4
Sulfaatgehalte, %	1,31
Magnesium, mg/kg	13
Molybdeen, mg/kg	110

Beschikbare verpakkingen



50648
1 L flacon



50426
4 L can



50624
5 L can



50439
20 L can



50440
60 L drum



50441
210 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.