

Product Informatie VG.20.11

28-07-2024

SynMat 8HP

Beschrijving

SynMat 8HP is een zeer hoogwaardige automatische transmissieolie. Het product is gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën met een hoge viscositeitsindex. De modernste additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Belangrijke bijdrage aan brandstofbesparing
- Zeer goede smerende werking
- Zeer hoge weerstand tegen oxidatie en een zeer hoge thermische stabiliteit
- Uitstekende en zeer stabiele wrijvingskarakteristieken waardoor verlengde levensduur van de vloeistof
- Zeer goede weerstand tegen schuimvorming
- Zeer goede bescherming tegen slijtage
- Zeer hoge en stabiele viscositeitsindex
- Groen gekleurd

Toepassing

SynMat 8HP synthetische olie is speciaal ontwikkeld voor de smering van de ZF 8HP automatische transmissies. Dit premium product draagt in belangrijke mate bij aan brandstofbesparing en is o.a. toepasbaar in de ZF 8HP transmissies 8HP45, 8HP55, 8HP70 en 8HP90. De olie kan ook worden gebruikt in bepaalde ZF 6HP transmissies die in diverse modellen van VAG worden toegepast. Check altijd de productadviesdatabase voor de juiste toepassing.

Specificaties

BMW 8322 2152426/2289720(ATF3+)

Chrysler 68157995AA

Fiat 9.55550-AV5

Jaguar 02JDE 26444

Land Rover LR023288

VW G 060 162

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,849
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	27,60
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	5,90
Viscositeitsindex	167
Vlampunt COC, °C	208
Vloeipunt, °C	-51
Total Base Number, mgKOH/g	2,7

Beschikbare verpakkingen



50529
1 L flacon



50530
20 L can



50531
60 L drum



50532
210 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.