

Product Informatie VC.10.02

28-07-2024

VatTex MultiCool -38

Beschrijving

MultiCool -38 is een universele, silicaatvrije, organische koelvloeistof met een neutrale, lichtgele kleur. Het product is gebaseerd op mono-ethyleenglycol en onthard water. Speciale organische additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Uitstekende bescherming van alle metalen, die in de moderne motor en in het koelsysteem voorkomen
- Neutraal ten opzichte van pakkingen en slangen
- Zeer goede weerstand tegen schuimvorming
- Uitstekende bescherming van aluminium cilinderkoppen

Toepassing

MultiCool -38 is gedurende het gehele jaar te gebruiken in koelsystemen van moderne benzine- en dieselmotoren. Het product dient onverdund gebruikt te worden en geeft dan een beveiliging tot -38 °C. De maximale verversingstermijn is 3 jaar. Check altijd de productadviesdatabase voor de juiste toepassing.

Specificaties

DTFR 29D110

Ford WSS-M97B44-D

MB 326.3

Opel/GM 6277M

VW TL-774F

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 1,080

Vlampunt COC, °C 111

Beschikbare verpakkingen



50542
20 L can



50543
60 L drum



50544
210 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.