

Product Informatie VG.10.21

14-05-2024

SynTrag HD 75W-90

Beschrijving

SynTrag HD 75W-90 is een semi-synthetische smeerolie voor mechanische overbrengingen. Het is gebaseerd op hoogwaardige, solvent geraffineerde en synthetische basisoliën waaraan speciale EP-additieven zijn toegevoegd. Het product heeft de volgende eigenschappen:

- Goede weerstand tegen oxidatie
- Goed anti-corrosie- en anti-schuimvermogen
- Laag stolpunt
- Goede EP-eigenschappen
- Goede schakeleigenschappen bij lage temperaturen
- Brandstofbesparing

Toepassing

SynTrag HD 75W-90 wordt gebruikt in versnellingsbakken en andere overbrengingen, waarin EP-gedoopte oliën worden voorgeschreven. Deze transmissieolie kan worden gebruikt wanneer een smeermiddel met MB 235.11 specificatie wordt voorgeschreven. Check altijd de productadviesdatabase voor de juiste toepassing.

Specificaties

API GL-4

DTFR 13B110

MAN 341 Typ E2

MB 235.11 / 235.21

ZF-TE ML 16A/17A/19A/19C

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,878
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	116,70
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	17,00
Viscositeitsindex	175
Vlampunt COC, °C	182
Vloeipunt, °C	-42

Beschikbare verpakkingen



50551
20 L can



50552
60 L drum



50553
210 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.