

Product Informatie VI.40.01

15-05-2024

FerroMax MP 32

Beschrijving

FerroMax MP 32 is een multipurpose snijolie gebaseerd op gehydrogeneerde minerale basisoliën. Hieraan zijn speciale anti-nevel- en anti-slijtageadditieven toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Hoge drukopnamecapaciteit
- Minimale gereedschapsslijtage
- Geringe nevelvorming
- Goed luchtafscheidend vermogen
- Geringe schuimvorming
- Niet agressief voor de lakken op de werkstukken
- Goede verdraging door de huid

Toepassing

FerroMax MP 32 dient onverdund gebruikt te worden. Deze multipurpose snijolie is geschikt voor het snijden en boren van automatenstaal met een hogere treksterkte, alsook voor non-ferrometaal en lichte metalen. FerroMax MP 32 heeft ook eigenschappen als hydraulische olie en als tandwielkastolie.

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,876
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	32,30
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	5,61
Viscositeitsindex	112
Vlampunt COC, °C	224
Vloeipunt, °C	-12
Total Base Number, mgKOH/g	0,3
Zuurgetal, mgKOH/g	1,56

Beschikbare verpakkingen



50566
20 L can



50520
60 L drum



50567
210 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.