

Product Informatie VM.40.06

03-05-2024

Motorcycle 4T M 10W-40

Beschrijving

Motorcycle 4T M 10W-40 is een 4-takt motorolie. Het product biedt totale bescherming onder normale rijomstandigheden. Motorcycle 4T M 10W-40 is speciaal geschikt voor moderne motoren, scooters en ATV's.

Toepassing

Motorcycle 4T M 10W-40 is speciaal voor gebruik in alle 4-takt motorfietsen, ook Europese, al dan niet voorzien van een natte platenkoppeling. Het product is daarnaast geschikt voor motorfietsen met de nieuwste katalysatortechnieken. Speciale aandacht is besteed aan een maximale frictie van de koppeling, ook bij zeer hoge olietemperaturen, en een zo'n geruisloos mogelijk inschakelen van de versnellingen wanneer de bedrijfstemperatuur van de motor nog niet is bereikt.

Specificaties

API SG

JASO MA

Typische standaardanalyses

| | |
|--|-------|
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,867 |
| Viscositeit -25 °C, mPa.s | 3200 |
| Viscositeit 40 °C, mm ² /s | 85,60 |
| Viscositeit 100 °C, mm ² /s | 14,00 |
| Viscositeitsindex | 168 |
| Vlampunt COC, °C | 218 |
| Vloeipunt, °C | -33 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 7,7 |
| Sulfaatgehalte, % | 0,94 |

Beschikbare verpakkingen



50573
60 L drum



50574
210 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.