

Product Informatie VM.40.05

18-05-2024

Motorcycle 4T FS 10W-40

Beschrijving

Motorcycle 4T FS 10W-40 is een vol-synthetische, superieur presterende 4-takt competitie motorolie. Hoogwaardige basisoliën garanderen uitstekende prestaties op o.a. de volgende gebieden: - Zeer sterke smeermilieu, ook onder de meest extreme bedrijfscondities - Maximale motorprestaties - Zeer hoge en extreem stabiele viscositeitsindex - Optimale werking van de natte koppeling - Trefzeker en soepel schakelgedrag - Superieure bescherming tegen slijtage - Minimaal oliegebruik door lage vluchtigheid. Motorcycle 4T FS 10W-40 is exclusief ontwikkeld voor moderne hightech race- en wegmotoren met hoge- tot zeer hoge vermogens.

Toepassing

Motorcycle 4T FS 10W-40 is met name ontwikkeld voor moderne hightech motorfietsen met hoge- tot zeer hoge vermogens. Door de vol-synthetische formule biedt het product een superieure smering, ook onder extreem hoge bedrijfstemperaturen. Dit maakt Motorcycle 4T FS 10W-40 uitermate geschikt voor zeer sportief gebruik, zowel op straat als op het circuit.

Specificaties

API SL

JASO MA2

Typische standaardanalyses

| | |
|--|-------|
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,855 |
| Viscositeit -25 °C, mPa.s | 3370 |
| Viscositeit 40 °C, mm ² /s | 83,60 |
| Viscositeit 100 °C, mm ² /s | 13,60 |
| Viscositeitsindex | 163 |
| Vlampunt COC, °C | 236 |
| Vloeipunt, °C | -33 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 7,6 |

Beschikbare verpakkingen



50503
1 L flacon



50504
4 L can



50579
20 L can



50571
60 L drum



50572
210 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.