

Product Informatie VM.20.05

20-05-2024

VatOil Syngold LL-III Plus 5W-30

Beschrijving

SynGold LL-III Plus 5W-30 is een hoogwaardige, synthetische motorolie. Het product biedt uitstekende bescherming, zelfs onder extreme omstandigheden. SynGold LL-III Plus 5W-30 eigenschappen:

- Houdt de motor zeer schoon en in perfecte conditie
- Thermische- en oxidatiestabiele smeefilm
- Sterke smeefilm beschermt de motor tegen slijtage en corrosie
- Geschikt voor DPF 'Diesel Particle Filter'

Toepassing

SynGold LL-III Plus 5W-30 is vooral geschikt voor de moderne VAG, MB en BMW benzine- en dieselmotoren. Dit geavanceerde Long Life III product kan worden gebruikt voor motoren met een VW WIV systeem voor extra Long Life intervallen tot 30.000 km of 2 jaar. Check altijd de productadviesdatabase voor de juiste toepassing.

Specificaties

Suitable for use:

ACEA C3

API SN

BMW Longlife-04

MB 229.31/229.51/229.52

Porsche C30

VW 504.00/507.00

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,856
Viscositeit -30 °C, mPa.s	5650
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	71,60
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	12,20
Viscositeitsindex	168
Vlampunt COC, °C	234
Vloeipunt, °C	-39
Total Base Number, mgKOH/g	8,3
Sulfaatasgehalte, %	0,74

Beschikbare verpakkingen

50020
1 L flacon50021
4 L can50642
5 L can50022
20 L can50023
60 L drum50024
210 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.