

Product Informatie VM.20.43

30-04-2024

Monofleet SHPD 10W

Beschrijving

MonoFleet SHPD 10W is een universele motorolie gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan uitgebalanceerde additieven zijn toegevoegd. MonoFleet SHPD 10W beschikt over de volgende eigenschappen:

- een zeer goede detergerende werking, waardoor afzettingen in de hete zone voorkomen worden
- een zeer goede dispergerende werking, waardoor bezinsel en sludgevorming niet kan optreden
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen
- een laag sulfaatas-gehalte

Toepassing

MonoFleet SHPD 10W universele smeerolie is geschikt voor benzine en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo, onder alle bedrijfsomstandigheden.

Specificaties

API SG/CF

MB 227.0/228.0

MAN 270

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,882
Viscositeit -25 °C, mPa.s	6980
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	40,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	6,50
Viscositeitsindex	113
Vlampunt COC, °C	232
Vloeipunt, °C	-30
Total Base Number, mgKOH/g	6,9
Sulfaatasgehalte, %	0,91

Beschikbare verpakkingen



50663
20 L can



50664
60 L drum



50665
210 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.