

Product Informatie VC.10.06

12-05-2024

VatOil Antifreeze LL 15

Beschrijving

Antifreeze LL 15 is een hoogwaardige, oranje Long Life antivries, waarbij gebruik is gemaakt van een gepatenteerde silicaatvrije technologie op basis van caroxylzuren. Door deze technologie biedt Antifreeze LL 15 een veel langere bescherming tegen corrosie dan standaard antivries kwaliteiten, zodat kwetsbare onderdelen als radiator, waterpomp en afdichtingen langer meegaan. Krachtige corrosie-inhibitoren voorkomen de vorming van sludge en aanslag in de radiator waardoor een optimale koeling gewaarborgd is, ook op de lange termijn. Antifreeze LL 15 is specifiek afgestemd op gebruik in motoren/radiateurs die van lichtmetalen als aluminium, magnesium of hun legeringen zijn gemaakt.

Toepassing

Antifreeze LL 15 is geschikt voor koelsystemen van de diverse modellen van de GM-groep (Opel/Saab/Vauxhall), waar een Long Life koelvloeistof gevraagd wordt met kwaliteit GM 19 40 650. Door gebruik te maken van krachtige corrosie-inhibitoren is Antifreeze LL 15 vrijwel niet aan veroudering onderhevig waardoor het veel langer meegaat. Alleen bij een 100% vulling worden de meest optimale resultaten gehaald. Voor gebruik verdunnen met gedemineraliseerd water in de aanbevolen verhouding.

Specificaties

Opel/GM 19 40 650

Saab/GM 19 40 650

Vauxhall/GM 19 40 650

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	1,116
Brekingsindex 20°C	1,430
pH - 33% in water	8,3
Reservealkaliteit, pH	5,7
Kristallisatiepunt: 33 vol%, °C	-17
Kristallisatiepunt: 40 vol%, °C	-23
Kristallisatiepunt: 50 vol%, °C	-40

Beschikbare verpakkingen



50686

1 L flacon

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.