

Product Informatie VM.20.52

15-05-2024

SynGold 0W-20

Beschrijving

SynGold 0W-20 is een moderne brandstofbesparende synthetische Mid-SAPS motorolie. Deze motoroliën leveren een significante bijdrage aan het realiseren van een laag brandstofverbruik, waardoor fabrikanten deze steeds vaker af-fabriek voorschrijven. Speciale synthetische basisoliën gecombineerd met geavanceerde additieven geven het product de volgende eigenschappen:

- Hoge mate van brandstofbesparing en stabiele viscositeitsindex
- Goede weerstand tegen shearing
- Zeer vlotte koude start ook bij zeer lage buitentemperaturen
- Verminderde vorming van verbrandingsresten
- Verlengde levensduur van roetfilters en katalysatoren
- Veilige smeerfilm bij bedrijfstemperaturen
- Zeer goed reinigend vermogen en sterke anti-slijtage- en anti-corrosie eigenschappen

Toepassing

SynGold 0W-20 is uiterst dunvloeibare brandstofbesparende Mid-SAPS motorolie geschikt voor de nieuwste generatie personenwagens voorzien van roetfilter en/of katalysator. Het product is zeer geschikt voor ultra zuinige hybride voertuigen die een dunvloeibare SAE 0W-20 motorolie voorschrijven met één van onderstaande specificaties.

Specificaties

ACEA C5, C6

API SP Resource Conserving

ILSAC GF-6A

BMW Longlife-17 FE+

Jaguar Land Rover STJLR.03.5006

MB 229.71 / 229.72

Ford WSS-M2C947-B1 / WSS-M2C962-A1

Opel OV 040 1547 - A20

Chrysler MS-12145

Fiat 9.55535-GSX

Volvo VCC RBS0-2AE

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,847
Viscositeit -35 °C, mPa.s	5260
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	41,60
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	8,30
Viscositeitsindex	179
Vlampunt COC, °C	222
Vloeipunt, °C	-51
Total Base Number, mgKOH/g	7,8
Sulfaatasgehalte, %	0,77
Noack, %	10,2

Beschikbare verpakkingen50730
1 L flacon50731
4 L can50896
5 L can50732
20 L can50733
60 L drum50734
210 L vat