

## Product Informatie VM.20.08

30-04-2024

### VatOil SynGold FE-F 5W-30

#### Beschrijving

SynGold FE-F 5W-30 is een hoogwaardige motorolie. Deze 'lage viscositeit' motorolie is geformuleerd met Fuel Economy technologie. Geavanceerde HC-synthetische basisoliën en de nieuwste generatie additievetechnologie geven SynGold FE-F 5W-30 de volgende eigenschappen:

- Veilige smeerfilm bij zeer hoge temperaturen
- Lager brandstofverbruik
- Zeer sterke bescherming tegen slijtage, corrosie en schuimvorming
- Zeer goede detergerende en dispergerende werking
- Soepele koude start

#### Toepassing

SynGold FE-F 5W-30 is een hoogwaardige, brandstofbesparende motorolie aanbevolen voor gebruik in benzine- en dieselmotoren van personen- en bestelauto's met verlengde verversingsintervallen. Check altijd de productadviesdatabase voor de juiste toepassing.

#### Specificaties

ACEA A5/B5, A1/B1

API SL/CF

Ford WSS-M2C913-D

Jaguar Land Rover STJLR.03.5003

Renault RN0700

VW VWC 53036

#### Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,853
Viscositeit -30 °C, mPa.s	3890
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	54,50
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	9,90
Viscositeitsindex	170
Vlampunt COC, °C	220
Vloeipunt, °C	-39
Total Base Number, mgKOH/g	10,1
Sulfaatgehalte, %	1,09

#### Beschikbare verpakkingen



50778  
1 L flacon



50779  
4 L can



50856  
20 L can



50857  
60 L drum



50858  
210 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.