

Product Informatie VM.20.31

20-05-2024

VatOil SynGold ECO 5W-30

Beschrijving

SynGold ECO 5W-30 is een moderne, brandstofbesparende, synthetische motorolie, ontwikkeld overeenkomstig de nieuwste Low-SAPS technologie voor gebruik in auto's met deeltjesfilter en/of katalysator. Het is aangevuld met speciaal geselecteerde, synthetische basisoliën en geavanceerde additieven om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Brandstofbesparing
- Verminderde vorming van verbrandingsresten door lager SAPS gehalte
- Verlengde levensduur van deeltjesfilters en katalysator
- Soepele koude start
- Beschermende smeefilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- Verlengde verversingsintervallen
- Uitstekende dispergerende en detergerende werking
- Hoge weerstand tegen slijtage, corrosie en schuimvorming

Toepassing

SynGold ECO 5W-30 is een brandstofbesparende synthetische motorolie voor de nieuwste generatie personenauto's met een roetfilter en/of katalysator.

Het product is ook zeer geschikt voor de nieuwste generatie Ford personenauto's en bestelwagens uitgerust met moderne drieweg katalysatoren en roetfilters. Het product kan worden toegepast als de Ford specificatie M2C-913-D wordt voorgeschreven en in gevallen waarbij een van de oudere Ford M2C-913-C, M2C-913-B or M2C-913-A specificaties is vereist.

Specificaties

ACEA C1

Jaguar Land Rover STJLR.03.5005

Ford WSS-M2C934-B

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,851
Viscositeit -30 °C, mPa.s	3900
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	52,50
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	9,46
Viscositeitsindex	166
Vlampunt COC, °C	224
Vloeipunt, °C	-39
Total Base Number, mgKOH/g	6,6
Sulfaatasgehalte, %	0,45

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Beschikbare verpakkingen50780
1 L facon50781
4 L can50859
20 L can50860
60 L drum50861
210 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.