

Product Informatie VG.10.13

13-05-2024

VatOil Hypoid GL-4/GL-5 75W

Beschrijving

Hypoid GL-4/GL-5 75W is een hoogwaardige, brandstofbesparende transmissieolie. Het product heeft de volgende eigenschappen:

- Lager brandstofverbruik
- Hoge viscositeitsindex
- Zeer goede oxidatiestabiliteit
- Uitstekende bescherming tegen slijtage
- Uitstekende weerstand tegen corrosie
- Hoge weerstand tegen schuimvorming

Toepassing

Hypoid GL-4/GL-5 75W is speciaal ontwikkeld voor handgeschakelde transmissies van moderne personenauto's en bestelwagens die een brandstofbesparende transmissieolie vereisen. Het is ook geschikt voor transmissies met schakelproblemen. Check altijd de productadviesdatabase voor de juiste toepassing.

Specificaties

API GL-4/GL-5/MT-1

MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E, SAE J2360

ZF TE-ML 02B

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,866
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	28,70
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	5,19
Viscositeitsindex	111
Vlampunt COC, °C	190
Vloeipunt, °C	-39
Total Base Number, mgKOH/g	2,1

Beschikbare verpakkingen



50805
1 L flacon



50880
20 L can



50881
60 L drum



50882
210 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.