

## Product Informatie VM.20.40

15-05-2024

### VatOil SynGold DX ECO 0W-20

#### Beschrijving

SynGold DX ECO 0W-20 is een hoogwaardige motorolie. Deze 'lage viscositeit' motorolie is geformuleerd met Fuel Economy technologie. Geavanceerde HC-synthetische basisoliën en de nieuwste generatie additievetechnologie geven SynGold DX ECO 0W-20 de volgende eigenschappen:

- Veilige smeerfilm bij zeer hoge temperaturen
- Lager brandstofverbruik
- Zeer sterke bescherming tegen slijtage, corrosie en schuimvorming
- Zeer goede detergerende en dispergerende werking
- Soepele koude start

#### Toepassing

SynGold DX ECO 0W-20 is een hoogwaardige, brandstofbesparende motorolie aanbevolen voor gebruik in benzinemotoren van personen- en bestelauto's met verlengde verversingsintervallen. Check altijd de productadviesdatabase voor de juiste toepassing.

#### Specificaties

API SP Resource Conserving

ILSAC GF-6A

GM dexos 1 Gen 3

Chrysler MS 6395

Fiat 9.55535-CR1

Ford WSS-M2C947-A/B1 / WSS-M2C962-A1

GM 6094M

#### Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,842
Viscositeit -35 °C, mPa.s	5740
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	44,50
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	8,40
Viscositeitsindex	168
Vlampunt COC, °C	226
Vloei punt, °C	-42
Total Base Number, mgKOH/g	7,4
Sulfaatgehalte, %	0,78
Noack, %	10,8

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

**Beschikbare verpakkingen**



50790  
1 L flacon



50791  
4 L can



50954  
5 L can



50823  
20 L can



50824  
60 L drum



50825  
210 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.