

## Product Informatie VM.20.30

16-05-2024

### VatOil SynGold MSP-F ECO 5W20

#### Beschrijving

SynGold MSP-F ECO 5W-20 is een brandstofbesparende, zeer moderne, synthetische motorolie, speciaal ontwikkeld voor de nieuwe Ford EcoBoost benzinemotoren. Het product is ontwikkeld in lijn met de laatste technologie, gebaseerd op de nieuwste generatie hoogwaardige basisoliën met een natuurlijk hoge viscositeitsindex. Het is aangevuld met geavanceerde additieven om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Zeer goede brandstofbesparing
- Zeer hoge en stabiele viscositeitsindex
- Significante weerstand tegen 'Shearing'
- Soepele koude start, ook bij extreem lage temperaturen
- Beschermende smeefilm bij zeer hoge bedrijfstemperaturen
- Verminderde vorming van verbrandingsresten
- Uitstekende dispergerende en detergerende werking
- Hoge weerstand tegen slijtage, corrosie en schuimvorming

#### Toepassing

SynGold MSP-F ECO 5W-20 is een extreem dunvloeiende, brandstofbesparende synthetische motorolie, speciaal ontwikkeld voor de nieuwe Ford EcoBoost benzinemotoren. Naast het gebruik in de nieuwe Ford EcoBoost motoren kan SynGold MSP-F ECO 5W-20 ook ingezet worden wanneer de autofabrikant een ACEA A1/B1 of API SN kwaliteit 5W-20 motorolie voorschrijft.

#### Specificaties

ACEA C5

API SP

Ford WSS-M2C948-B

Jaguar Land Rover STJLR.03.5004

#### Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,852
Viscositeit -30 °C, mPa.s	4380
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	42,30
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	7,85
Viscositeitsindex	160
Vlampunt COC, °C	216
Vloeipunt, °C	-36
Total Base Number, mgKOH/g	8,8
Sulfaatgehalte, %	0,75
Magnesium, mg/kg	480

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

**Beschikbare verpakkingen**50776  
1 L flacon50777  
4 L can50897  
5 L can50853  
20 L can50854  
60 L drum50855  
210 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.