

Product Informatie VM.10.01

15-05-2024

VatOil ProTruck 15W-40

Beschrijving

ProTruck 15W-40 is een hoogwaardige, universele olie voor gemengde wagenparken. Eigenschappen:

- Houdt de motor schoon en in goede conditie
- Optimale smering onder een groot temperatuurbereik
- Sterke smeefilm beschermt de motor tegen slijtage en corrosie
- Verminderde motorslijtage bij start-stop situaties
- Voorkomt Black Sludge

Toepassing

ProTruck 15W-40 is geschikt voor benzine-, LPG- en speciaal dieselmotoren. Het product is ontworpen om extra bescherming te bieden aan voertuigen die onder zware omstandigheden opereren. Zoals: taxi's, politieauto's en bestelwagens. ProTruck 15W-40 voldoet aan de eisen van de meeste benzine- en dieselmotoren (preferent dieselmotorolie door Caterpillar), met of zonder turbo, die onder alle omstandigheden het hele jaar door opereren. Check de productadviesdatabase voor de juiste toepassing.

Specificaties

ACEA E7

API CH-4/SJ

Cat ECF-1-a

Cummins CES 20076/20077

Deutz DQC III-10

MAN M 3275-1

MB 228.1

MTU Type 2

Volvo VDS-2

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,883
Viscositeit -20 °C, mPa.s	5960
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	102,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,30
Viscositeitsindex	140
Vlampunt COC, °C	220
Vloeipunt, °C	-33
Total Base Number, mgKOH/g	11,1
Sulfaatasgehalte, %	1,43

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Beschikbare verpakkingen50799
1 L flacon50800
4 L can50801
5 L can50874
20 L can50875
60 L drum50876
210 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.