

## Product Informatie VM.10.11

15-05-2024

### VatOil ProTruck 20W-50

#### Beschrijving

ProTruck 20W-50 is een hoogwaardige, universele olie voor gemengde wagenparken. Het product is ontwikkeld om extra bescherming te bieden aan deze voertuigen die werken onder de zware eisen van gemengde wagenparken. Geselecteerde additieven zorgen voor minder sludgevorming, veroorzaakt door frequente start-stop rijcondities, daardoor wordt slijtage aan de motor verminderd. Eigenschappen:

- Houdt de motor schoon en in goede conditie
- Thermisch- en oxidatiestabiele smeermilieu
- Sterke smeermilieu beschermt de motor tegen slijtage en corrosie
- Verminderde motorslijtage bij start-stop situaties
- Voorkomt Black Sludge

#### Toepassing

ProTruck 20W-50 is een universeel smeermiddel. Aanbevolen voor off road, taxi's, politieauto's, lichte vrachtwagens en pleziervaartuigen. Het voldoet aan de eisen van de meeste benzine- en dieselmotoren (preferent dieselmotorolie door Caterpillar), met of zonder turbo, die onder alle omstandigheden het hele jaar door opereren. Check altijd de productadviesdatabase voor de juiste toepassing.

#### Specificaties

ACEA E7

API CH-4/SJ

Deutz DQC III-10

MB 228.1

#### Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,894
Viscositeit -15 °C, mPa.s	7600
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	154,30
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	17,30
Viscositeitsindex	122
Vlampunt COC, °C	226
Vloeipunt, °C	-30
Total Base Number, mgKOH/g	11,1
Sulfaatgehalte, %	1,43

#### Beschikbare verpakkingen



50802  
1 L flacon



50803  
5 L can



50895  
18 L can



50877  
20 L can



50878  
60 L drum



50879  
210 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.