

## Product Informatie VM.30.05

27-07-2024

### Tracfluid Synth HTF 40

#### Beschrijving

Tracfluid Synth HTF 40 is een moderne synthetische UTTO gebaseerd op een uitgebalanceerde mix van synthetische componenten, waaraan additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- hoge en stabiele viscositeitindex
- laag stolpunt
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- goede EP en anti-slijtage eigenschappen
- gunstige wrijvingseigenschappen en daarom geschikt voor systemen met natte remmen
- uitstekende anti-corrosie en anti-schuim eigenschappen
- vermindering van de zogenaamde "stick-slip"

#### Toepassing

Deze speciale synthetische UTTO is ontwikkeld als hoogwaardige systeemolie voor hydraulische- en transmissiesystemen van de meest voorkomende landbouw- en wegenbouwmachines. Door de lage viscositeit in combinatie met hoge viscositeitsindex is dit product ook uitstekend geschikt voor toepassing in koude winterse omstandigheden.

#### Specificaties

API GL-4

Allison C4

Case MS1207 / MS1209

Cat TO-2

John Deere J20A

John Deere J20C/D

Massey Ferguson M1141 / M1143 / M1145

Volvo WB 102 (97304)

ZF TE-ML 03E

#### Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,855
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	37,20
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	7,48
Viscositeitsindex	173
Vlampunt COC, °C	232
Vloeipunt, °C	-42
Total Base Number, mgKOH/g	7,5

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

**Beschikbare verpakkingen**50904  
20 L can50905  
60 L drum50906  
210 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.