

Product Informatie VM.20.12

14-05-2024

VatOil ProTech 15W-40

Beschrijving

ProTech 15W-40 is een moderne, multifunctionele motorolie. Het is gebaseerd op hoge kwaliteit solvent geraffineerde basisoliën en moderne additieven om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Sterke detergerende en dispergerende werking
- Sterke weerstand tegen oxidatie
- Sterke bescherming tegen slijtage
- Sterke bescherming tegen corrosie en schuimen
- Hoge en stabiele viscositeitsindex
- Weinig neiging tot verdampen

Toepassing

ProTech 15W-40 is geschikt voor gebruik in benzine-, diesel- en LPG-motoren, zowel met als zonder turbo, in personenauto's en bestelwagens. Check altijd de productadviesdatabase voor de juiste toepassing.

Specificaties

ACEA A3/B4

API SL/CF

MB 229.1

VW 501.01/505.00

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,865
Viscositeit -20 °C, mPa.s	2800
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	88,90
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	13,50
Viscositeitsindex	135
Vlampunt COC, °C	230
Vloeipunt, °C	-27
Total Base Number, mgKOH/g	10,3
Sulfaatasgehalte, %	1,31

Beschikbare verpakkingen



50794
1 L flacon



50795
4 L can



50796
5 L can



50868
20 L can



50869
60 L drum



50909
200 L vat



50870
210 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.