

Informații despre produs VG.30.01

30-04-2024

VatOil LHM Plus

Descriere

LHM Plus este un lichid de sistem hidraulic mineral special. Acesta este bazat pe uleiuri de bază de înaltă calitate cu un indice de viscozitate extrem de ridicat. Astfel, LHM Plus are următoarele proprietăți:

- Punct de curgere foarte scăzut
- Nu afectează etanșeitatea la ulei
- Proprietăți de inhibare a spumării ridicate

Aplicație

LHM Plus este adecvat pentru sistemele hidropneumatice de la Citroën și toate celelalte utilizări auto în care se prevede folosirea unui lichid LHM. Pentru a afla cum să îl utilizați corect, consultați întotdeauna baza de date cu recomandări privind produsele.

Specificații

PSA B71 2710

ISO 7308

Tipice

Densitate la 15°C, kg/l	0,837
Viscozitate -40°C, mm ² /s	1150
Viscozitate 40°C, mm ² /s	18,60
Viscozitate 100°C, mm ² /s	6,20
Indice de vâscozitate	330
Punct de aprindere COC, °C	125
Punct de curgere, °C	-50
Indice de aciditate, mgKOH/g	0,05
Punct de fierbere (reflux) , °C	291
Punct analină, °C	95

Ambalaje



50001
1 L bottle



50002
Canistră de 20 l



50343
Butoi de 60 l



50344
Butoi de 200 l

Datele din această fișă cu informații despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietățile și utilizările posibile ale produselor noastre. Deși această prezentare generală a fost redactată cu atenție maximă la data indicată, autorul nu își asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet și/sau inexact al acestor informații, mai ales în cazul în care ele sunt provocate de greșeli de ortografie evidente. Condițiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor, informațiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înștiințarea în prealabil.