

Informații despre produs VM.10.05

23-04-2024

VatOil SynTruck UHPD 10W-40

Descriere

SynTruck UHPD 10W-40 (Ultra High Performance Diesel) este un ulei de motor sintetic, de înaltă calitate, care oferă economii de combustibil. Produsul este creat (ținându-se cont de instrucțiunile oficiale) pentru a prelungi intervalul de schimb al uleiului la camioane care parcurg distanțe lungi. Proprietăți:

- Efect detergent puternic
- Dispersie foarte ridicată
- Rezistență mare contra uzurii
- Rezistență mare contra coroziunii și spumării
- Previne netezirea alezajului

Aplicație

SynTruck UHPD 10W-40 este adecvat pentru motoare diesel cu utilizare intensă din camioane, autobuze, dar și în domeniul industrial: vehicule care funcționează în cele mai dificile condiții pe tot parcursul anului. SynTruck UHPD 10W-40 este foarte adecvat pentru motoare diesel EURO 3 și EURO 4, în combinație cu combustibil diesel cu conținut redus de sulf. Pentru a afla cum să îl utilizați corect, consultați întotdeauna baza de date cu recomandări privind produsele.

Specificații

ACEA E4, E7

API CI-4

Mack EO-N

Renault VI RLD-2

Scania LDF-3

Volvo VDS-3

Cummins CES 20078 / 20077

Deutz IV-18

DTFR 15B120

MAN M 3277

MB 228.5

MTU Type 3

Datele din această fișă cu informații despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietățile și utilizările posibile ale produselor noastre. Deși această prezentare generală a fost redactată cu atenție maximă la data indicată, autorul nu își asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet și/sau inexact al acestor informații, mai ales în cazul în care ele sunt provocate de greșeli de ortografie evidente. Condițiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor, informațiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înștiințarea în prealabil.

Tipice

Densitate la 15°C, kg/l	0,867
Viscozitate -25°C, mPa.s	5560
Viscozitate 40°C, mm ² /s	95,50
Viscozitate 100°C, mm ² /s	14,20
Indice de vâscozitate	153
Punct de aprindere COC, °C	238
Punct de curgere, °C	-42
Număr de bază total, mgKOH/g	15,3
Cenușă sulfat, %	1,60

Ambalaje

50047

Canistră de 20 l



50048

Butoi de 60 l



50049

Butoi de 210 l

Datele din această fișă cu informații despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietățile și utilizările posibile ale produselor noastre. Deși această prezentare generală a fost redactată cu atenție maximă la data indicată, autorul nu își asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet și/sau inexact al acestor informații, mai ales în cazul în care ele sunt provocate de greșeli de ortografie evidente. Condițiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor, informațiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înștiințarea în prealabil.