

Informații despre produs VM.10.06

03-05-2024

SynTruck 10W-40

Descriere

SynTruck 10W-40 este un ulei de motor modern, care oferă economii de combustibil. Acesta este produs cu uleiuri de bază sintetice, rafinate cu solvenți de înaltă calitate și o selecție bine echilibrată de aditivi. Creat (ținându-se cont de instrucțiunile oficiale) pentru a prelungi intervalul de schimb al uleiului la camioane. Proprietăți:

- Efect detergent excelent
- Dispersie foarte bună
- Consum mai scăzut de combustibil
- Rezistență mare contra coroziunii și spumării

Aplicație

SynTruck 10W-40 este adecvat pentru motoare diesel și pe benzină cu utilizare intensă, cu sau fără turbocompresor. Produsul universal este recomandat pentru parcuri auto mixte, care operează în toate condițiile pe tot parcursul anului. SynTruck 10W-40 este adecvat pentru utilizarea în motoare EURO 4 și EURO 5 Pentru a afla cum să îl utilizați corect, consultați întotdeauna baza de date cu recomandări privind produsele.

Specificații

ACEA A3/B4, E7

API CI-4 / SL

Cat ECF-1-a / ECF-2

Cummins CES 20077 / 20078

Detroit Diesel 93K215

Deutz DQC III-18

DTFR 15B110

Global DHD-1

JASO DH-1

Mack EO-N

MAN M 3275

MB 228.3

MTU Type 2

Renault VI RLD-2

Volvo VDS-3

ZF 04C / 05K / 07C / 07D / 21K

Datele din această fișă cu informații despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietățile și utilizările posibile ale produselor noastre. Deși această prezentare generală a fost redactată cu atenție maximă la data indicată, autorul nu își asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet și/sau inexact al acestor informații, mai ales în cazul în care ele sunt provocate de greșeli de ortografie evidente. Condițiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor, informațiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înștiințarea în prealabil.

Tipice

Densitate la 15°C, kg/l	0,868
Viscozitate -25°C, mPa.s	4910
Viscozitate 40°C, mm²/s	87,70
Viscozitate 100°C, mm²/s	13,70
Indice de vâscozitate	159
Punct de aprindere COC, °C	222
Punct de curgere, °C	-36
Număr de bază total, mgKOH/g	11,1
Cenușă sulfat, %	1,43

Ambalaje



50050

Canistră de 20 l



50052

Butoi de 60 l



50053

Butoi de 210 l

Datele din această fișă cu informații despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietățile și utilizările posibile ale produselor noastre. Deși această prezentare generală a fost redactată cu atenție maximă la data indicată, autorul nu își asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet și/sau inexact al acestor informații, mai ales în cazul în care ele sunt provocate de greșeli de ortografie evidente. Condițiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor, informațiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înștiințarea în prealabil.